ELNUR GABARRON

INGENIUM

Elektrický radiátor s teplonosnou kapalinou.
Digitální, programovatelný, ovladatelný přes WiFi systémem G Control.

Technické vlastnosti

- **Elektronický optimalizátor ETCO**.
- LCD displej s bílým podsvícením.
- **Samostatný denní a týdenní program** s volbou úrovní teploty: Komfort, Ekonomická a Proti zamrznutí.
- **Systém G Control** pro nastavení a vzdálené ovládání radiátoru přes internet po doplnění externí WiFi jednotky.
- **Dynamické řízení výkonu CDP**: technologie umožňující souběžný provoz více elektrických radiátorů Ingenium v domácnosti, která přizpůsobuje jejich spotřebu a umožňuje snížit sjednaný příkon.
- Technologie Smart Energy INVERTER.
- Volič teploty se zobrazením nastavené teploty.
- **Funkce detekce otevřeného okna**.
- „Adaptive Start": ovládání **adaptivního náběhu vytápění**.
- Geolokace přes připojení k internetu.
- Technologie EcoFluid. **Prémiová teplonosná kapalina** značky Shell.
- Digitální pokojový termostat s vysokou citlivostí ±0,1 °C.
- Funkce zámku kláves.
- Bezpečnostní tepelný omezovač.
- Nastavitelný digitální teploměr.
- Rovné prvky z tlakově litého hliníku (slitina) s epoxidovým povrchem RAL 9010.
- Možnost nastavení systému v ručním nebo automatickém režimu podle preferencí.
- Dodává se s přívodním kabelem a zástrčkou.
- **Snadná a rychlá instalace**. Patentovaný držák pro rychlé a jednoduché upevnění na zeď, **bez nutnosti metru nebo vodováhy**.
- **Externí WiFi jednotky G Control Hub** nabízené jako příslušenství pro ovládání a správu radiátoru přes WiFi.
- **Měřič příkonu G Control** nabízený jako příslušenství pro sledování a řízení elektrické spotřeby domácnosti.
- Kompatibilní s podstavcem s kolečky, který výrobce nabízí jako příslušenství.





Příslušenství MANAGER BOX

EcoFluid Technology

10 let záruky na těsnost radiátoru

MODEL		RD4W	RD6W	RD8W	RD10W	RD12W	RD14W
Výkon	W	500	750	1000	1250	1500	2000
Proud	A	2,2	3,3	4,3	5,4	6,5	8,7
Napětí		230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Třída izolace		Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I
Krytí IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Rozměry*	cm	42x58x8	58x58x8	74x58x8	90x58x8	106x58x8	122x58x8
Hmotnost netto	kg	8	11	14	16,5	19,5	22,5
Hmotnost s obalem	kg	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25
EAN13		8432336423161	8432336423185	8432336423208	8432336423222	8432336423246	8432336423260

*Odstup od zdi 2 cm

ELNUR S.A. si vyhrazuje právo na technické změny bez předchozího upozornění. Číslo technického listu: 1026-20
Travesía Villa Esther, 11 - 28110 Madrid (Španělsko) - Tel.: +34 91 628 14 40 - www.elnurgabarron.es
Český překlad technického listu výrobce ELNUR S.A. pro Českou republiku: B & B elektro s.r.o., bbelektro.cz. Rozhodující je původní znění.